



Ausführung: SiFla
 Flansche: PN 40
 Mantel: PN 16

DN	A	B	D	E	F	C
25	30	47	53	63	71	50
32	40	57	63	73	82	60
40	46	64	72	82	92	68
50	60	78	86	96	107	82
65	75	95	105	115	127	100
80	90	110	120	132	142	115
100	110	130	140	152	168	135
125	138	160	170	182	194	165
150	162	184	196	208	224	190
175	187	209	221	233	265	215
200	212	234	246	260	290	240

Pos.	Anz.	Beschreibung	Abmessung	Material	Standard	Bem. X
4	1	Rohr	219,1x6,3x154	St 35.8 I	DIN 2458	3.1 B
3	1	Klöpperboden	323,9x4 Wd.	C 22.8	DIN 28011	3.1 B
2	1	Rohr	323,9x3,2x62	St 35.8 I	DIN 2458	3.1 B
1	2	Blindflansch	DN 250/PN 40	C 22.8	DIN 2527	3.1 B

Sidoma Systeme GmbH Am Bauhof 22, 64807 Dieburg / Germany			Maßstab		MABSTAB
			SIFLA		
Allgmeintoleranzen nach DIN ISO 2768-m	Bearb.	1.10.12	OTTO	SAFETYFLANGE SIDOMA	
	Gepr.	2.10.12	ALLIK		
	Norm				
Allgmeintoleranzen für Schweißkonstruktionen nach DIN EN ISO 13920-BF	Tag d. letz. Bearb.		LBDATUM	Zeichng.-Nr.: ZNR10350013-S	Blatt BL
	Auftr.-Nr.:	ANR			
	EDV Nr.:	EDV			

Lochbild achsfrei!

Lochbild achsfrei!

Dichtfläche angefräst!

Rz 16